

BFL 30 TOITURE PE

Anti-algues et dépôts ultra curatif et préventif



Applications

- ✓ Murs de façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers extérieurs, dallages, caravanes, ciment, terrains de tennis, allées, parcs et jardins...
- ✓ Toitures, fibrociment, éternit, tuiles

Propriétés

- ✓ Propriétés bactérostatiques : neutralise les bactéries, microbes, champignons
- ✓ Détruit aussi les microorganismes comme les algues, llichens,...
- ✓ Utilisation à usage préventif

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit prêt à l'emploi

Pulvériser, laisser agir quelques heures, (voir jours). Brosser et rincer avec un jet sous pression ou machine H.P

En extérieur, se rince de lui-même du fait des eaux de pluie après une période de 1 à 6 mois

Le matériel de pulvérisation se rince à l'eau

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Utiliser les biocides avec précaution
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide vert
- ✓ pH : 8
- ✓ Densité : 1

Conditionnement*

Jerrican 5L (4x5L) - Jerrican 20L

* Plus de conditionnements sur demande

Biocides

TP2: Produits antilichens

Substances actives : Chlorure de Didecyl Dimethyl Ammonium



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagrall.fr