

DIPROTEC

Traitement préventif hydro-oléofuge pour matériaux poreux



Applications

- ✓ Supports poreux : pavés, carrelages
- ✓ Toitures

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit prêt à l'emploi ou à diluer

Application sur support sec ou humide, facilitant ainsi la mise en œuvre, en une seule couche à saturation

Les supports doivent être poreux et propres (enlever les peintures, les huiles de décoffrage, le gras, les sels de mer etc....)

Il s'applique en pulvérisation, au pistolet basse pression, au rouleau (couche croisée) ou au pinceau jusqu'à saturation du support, en une seule fois

Pour 1L : Terres cuites : 7,00 m², Pavés autobloquants : 6,00 m², Béton : 5,00 m², Enduit ciment : 3,30 m² (valeurs à titre indicatif)

Temps de séchage : 24H

Efficacité optimum : 7 jours après application

Nettoyage du matériel à l'eau

Propriétés

- ✓ Produit oléofuge et anti tâches
- ✓ Résiste à la pénétration de toutes les salissures grasses (huiles, graisses alimentaires...), la pollution atmosphérique et industrielle et même au chewing-gum
- ✓ Sans solvants pétroliers et sans silicone
- ✓ Produit SAFE
- ✓ Totalement invisible après séchage, il ne modifie ni l'aspect, ni la couleur des matériaux
- ✓ Facilite le nettoyage et permet de garder plus longtemps "l'aspect neuf" des matériaux en retardant leur vieillissement

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ✓ Tenir hors de portée des enfants
- ✓ Ne pas stocker à des températures inférieures à 5° C
- ✓ Durée de stockage : 1 an dans son emballage d'origine
- ✓ Ne pas appliquer par temps de pluie ou de gel

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore
- ✓ pH : 4
- ✓ Densité : 1.04

Conditionnement*

Jerrican 5L (4x5L)

* Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr