

LAK 257

Décapant ultra puissant



Applications

- ✓ Sols et murs particulièrement encrassés,
- ✓ Préparation de supports
- ✓ Moteurs, châssis, citerne

Mode d'emploi et dosage

- ✓Produit à diluer

Machine HP : diluer de 1 à 2% de produit, laisser agir pendant 10 min à température ambiante

Pulvérisation : diluer de 5 à 10% de produit, laisser agir pendant 10 min à 50°C

Canon à mousse : diluer le produit à 5%, laisser agir pendant 10-15 min à température ambiante

Propriétés

- ✓ Concentré super-actif à fort pouvoir moussant
- ✓ Formulé à partir d'une base alcaline forte, de tensioactif spécifique et de booster de mousse
- ✓ Grand pouvoir de mouillabilité et d'imprégnation des graisses, goudrons...
- ✓ Désincrustant des pollutions urbaines

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Déconseillé sur certaines peintures, aluminiums, galvanisés et en général sur tous les métaux doux
- ✓ Porter des gants et des lunettes. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un spécialiste
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Densité : 1.19
- ✓ pH : 14

Biodégradable à + de 90%.

Conforme à l'arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires



Conditionnement*

Bidon 5L (4x5L) - Jerrican 20L

* Plus de conditionnements sur demande

Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr