FICHE TECHNIQUE COLLECTIVITE

DET 1042

Décapant de toutes souillures organiques

Applications

✓ Tronçonneuses, les tailles-haies, les débroussailleuses
✓Engins agricoles, décapant citerne, décapage des jantes, calamines, suies, graisses carbonisées…
✓ Outils à bois (fraises, lames de scies), des brûleurs de chaudières, des vitres d'insert

Propriétés

✓ Puissant dégraissant ultra concentré
✓ Décapant des résines à chaud
✓ Contient un agent moussant tensio-actif qui assure l'accroche du produit sur les parties verticales
✓ Nettoyant décapant surpuissant qui permet d'éviter l'encrassement excessif
✓ Désoxydant-désincrustant puissant

Mode d'emploi et dosage

✓Produit à diluer

Taux de dilution : 0.1 à 30 %. Appliquer le produit dilué sur la surface à traiter et laisser agir quelques minutes selon le degré d'encrassement. Essuyer avec un chiffon, un pinceau ou une brosse. Rincer éventuellement

Pour l'outillage sensible à l'oxydation, sécher puis appliquer notre produit de protection anticorrosion

Recommandations et sécurité d'emploi

✓ Ne pas stocker dans des récipients en acier non protégé
✓ Eviter le contact prolongé avec l'aluminium
✓ Tenir hors de portée des enfants
✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi

Données physico-chimiques

✓ Liquide incolore
✓ pH : 13
✓ Sans parfum

Conditionnement*

Bidon 1 L (12 x 1 L) – Jerrican 5 L (4 x 5 L)

*Plus de conditionnement sur demande

Version 2 du 31/03/21 N°1283

hagral LABORATOIRES
Concepteur et fabricant de vos formulations aqueuses

Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL – 26400 CREST – Tel : 04 75 25 50 21 – contact@hagral.fr

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assumer la responsabilité.