



EMULSION HG

Emulsion métallisée auto-lustrante

Applications

- ✓ A utiliser sur les : carrelages, tomettes, terres cuites, marbres, pierres naturelles, sols plastiques, parquets bois

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit prêt à l'emploi
- ☐ Bien agiter le bidon avant utilisation, dépoussiérer le sol à traiter, vaporiser uniformément en fin brouillard et passer la mono brosse à haute vitesse 400tr/min équipée d'un disque rouge
Procéder par traitement de 2m² à la fois. En fin d'opération, effectuer un balayage humide
- ☐ Pour augmenter ou raviver le brillant, passer un coup de chiffon ou la cireuse, après application entretenir le sol avec Spray Méthode
Un sol traité avec EMULSION HG s'entretient par simple lavage à l'eau. Pour enlever les taches, un coup de chiffon suffit
- ☐ Toutes les 4 à 5 applications, il est recommandé de décaper votre sol avec notre produit PR 168

Propriétés

- ✓ Produit de traitement et d'entretien
- ✓ S'utilise en premier traitement des sols
- ✓ Laisse une couche protectrice et laisse un sol brillant
- ✓ Assure une protection durable
- ✓ Entretien facilité

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Eviter le rejet dans les eaux usées
- ✓ Tenir à l'écart du gel
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide de couleur blanc
- ✓ pH : 7.7

Biodégradable > à 90%

Conditionnement*

Bidon 1 L (15 x 1 L) – Spray 500 mL
(12 x 500 mL)



* Plus de conditionnements sur demande

Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL – 26400 CREST – Tel : 04 75 25 50 21 – contact@hagral.fr