



Dégraissant et décapant alcalin

Applications

- ✓ Utilisé en industrie agroalimentaire : malterie, conserverie, fromagerie, salaison, métier de bouche
- ✓ Spécial pour les sols particulièrement encrassés

Propriétés

- ✓ Décapant et dégraissant fortement alcalin pour l'industrie et le bâtiment
- ✓ Désincruste les pollutions urbaines, supprime les traces de carbone et de suie
- ✓ Ravive les pierres, pavés et surfaces minérales
- ✓ Grand pouvoir de mouillabilité et d'imprégnation des graisses, goudrons...
- ✓ Fort pouvoir moussant grâce aux tensioactifs
- ✓ Matière première d'origine végétale
- ✓ Dosage économique

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit à diluer

Machine HP : diluer le produit de 1 à 2 %, laisser agir pendant 10 min à température ambiante

Pulvérisation : diluer le produit de 5 à 10 %, laisser agir pendant 10 min à 50° C

Canon à mousse : diluer le produit à 5%, laisser agir pendant 10-15 min à température ambiante
Toujours rincer le produit

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Déconseillé sur certaines peintures, aluminiums, galvanisés et en général sur tous les métaux doux
- ✓ Porter des gants et des lunettes. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un spécialiste
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore à paille
- ✓ Densité : 1.19
- ✓ pH : 14

Biodégradable à + de 90%.

Conforme à l'arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires



Conditionnement*

Bidon 5 L (4 x 5 L) - Jerrican 20 L

* Plus de conditionnements sur demande

Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr