



# SPRAY METHODE

Entretien pour tous types de revêtements

## Applications

- ✓ A utiliser sur les : carrelages, tomettes, terres cuites, marbres, pierres naturelles, sols plastiques, parquets bois

## Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit prêt à l'emploi

Bien agiter le bidon avant utilisation, dépoussiérer le sol à traiter

Vaporiser uniformément en fin brouillard et passer la mono brosse à haute vitesse 400tr/min équipée d'un disque rouge. Procéder par traitement de 2m<sup>2</sup> à la fois

En fin d'opération, effectuer un balayage humide

Pour augmenter ou raviver le brillant, passer un coup de chiffon ou la cireuse

Un sol traité s'entretient par simple lavage à l'eau. Pour enlever les taches, un coup de chiffon suffit

## Propriétés

- ✓ Spray d'entretien et de rénovation pour tous types de revêtements
- ✓ Protège vos sols contre les rayures et ravive leur brillance
- ✓ Offre une protection durable
- ✓ Entretien facilité

## Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Eviter le rejet dans les eaux usées
- ✓ Tenir à l'écart du gel
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

## Données physico-chimiques

- ✓ Liquide de couleur blanc
- ✓ pH : 7.1

Biodégradable > à 90%

## Conditionnement\*

Bidon 1 L (12 x 1 L) – Spray 500 mL (12 x 500 mL)

\* Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL – 26400 CREST – Tel : 04 75 25 50 21 – [contact@hagral.fr](mailto:contact@hagral.fr)