



## CD 230

Antidérapant des sols

### Applications

- ✓ S'utilise sur les marbres, grès, grès étirés, terres cuites émaillées, grès Céram, pâtes de verre
- ✓ S'utilise dans tous secteurs d'activité

### Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit prêt à l'emploi

Pouvoir couvrant : 10 à 20 m<sup>2</sup>/kg

Appliquer à la brosse (en nylon) ou au pulvérisateur (joint viton)

Laisser agir 15 min à 1 heure

Rincer abondamment à l'eau claire (si possible neutraliser l'eau de rinçage avec une solution de bicarbonate de soude)

### Propriétés

- ✓ Traitement de cristallisation antidérapant des sols carrelés : en intérieur et extérieur
- ✓ Elimination des effets glissants des carrelages particulièrement sur les sols mouillés
- ✓ Efficacité immédiate
- ✓ Effet longue durée
- ✓ Contient un dérivé fluorhydrique
- ✓ Soluble à l'eau

### Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Attaque le verre et l'aluminium
- ✓ Porter des gants et des lunettes de sécurité
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
  - ✓ Tenir hors de portée des enfants
  - ✓ Ne pas mélanger avec d'autres produits
- ✓ Stockage : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

### Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore
- ✓ pH : < 2
- ✓ Densité : 1.05

### Conditionnement\*

Flacon 500mL (12x500mL) - Jerrican 5L (4x5L)

\* Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - [contact@hagraal.fr](mailto:contact@hagraal.fr)