



EVH 500

Décolle papier peint et affiche

Applications

- ✓ Murs
- ✓ Sols

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit à diluer

Pour les papiers peints légers : Faire une dilution de 3% dans de l'eau

Pour les papiers peints épais, lourds : Faire une dilution de 5%

Appliquer le produit et attendre 5 minutes avant de retirer la première couche du papier peint

Réappliquer le produit pour la deuxième couche, attendre 10 minutes avant de retirer la deuxième couche. Si nécessaire, s'aider d'une spatule plate

Propriétés

- ✓ Permet de décoller les papiers peints et affiches non plastifiées
- ✓ Peut s'utiliser en détergent alcalin multi-usage
- ✓ Fort pouvoir mouillant
- ✓ Miscible dans l'eau en toute proportion

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide rouge
- ✓ pH : 14
- ✓ Densité : 1.08

Conditionnement*

Jerrican 5L (4x5L) – Jerrican 20L

* Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL – 26400 CREST – Tel : 04 75 25 50 21 – contact@hagral.fr