

## CAROSOL PL

SUPER SHAMPOING VEHICULES LOURDS  
ANTISTATIQUE



### Applications

- ✓ Carrosseries : camions, cars
- ✓ Tracteurs, moteurs, bâches
- ✓ Déconseillé sur véhicules légers à dose concentrée

### Propriétés

- ✓ Détergent dégraissant
- ✓ Permet d'éliminer facilement le film statique ainsi que les salissures adhérentes aux carrosseries
- ✓ Supprime également : graisses, résidus de carburant, traces noires, agglomérats de poussière, insectes
- ✓ Facilite le séchage, évite les traces de gouttelettes d'eau.

### Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit à diluer
- ✓ Toujours mouiller le véhicule avant application du produit.
- ✓ Machine H.P. : diluer de 3 à 5 % dans l'eau puis pulvériser à basse pression le produit. Laisser agir quelques minutes. Rincer soigneusement à l'eau chaude ou froide sous pression.
- ✓ Portique de lavage : 1 L à 2L pour 100 L d'eau.
- ✓ Ne pas laisser sécher la solution sur la carrosserie

### Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

### Données physico-chimiques

- ✓ Liquide INCOLORE PAILLE
- ✓ pH : alcalin
- ✓ Densité : 1.07
- ✓ Biodégradable à plus de 90 %

### Conditionnement\*

- ✓ Jerrican 5 L (4 x 5 L) - Jerrican 20 L

Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - [contact@hagral.fr](mailto:contact@hagral.fr)