

CAROSOL

SUPER SHAMPOOING CARROSSERIE ANTISTATIQUE



Applications

- ✓ Carrosseries : automobiles, camions, cars
- ✓ Sols

Propriétés

- ✓ Détergent dégraissant
- ✓ Permet d'éliminer facilement le film statique ainsi que les salissures adhérentes aux carrosseries
- ✓ Supprime également : graisses, résidus de carburant, traces noires, agglomérats de poussière, insectes
- ✓ Facilite le séchage et évite les traces de gouttelettes d'eau.

Mode d'emploi et dosage

- ✓ A diluer
- ✓ Machine H.P. : Pulvériser à basse pression le produit dilué de 3 à 5 % dans l'eau, en sortie de lance.
- ✓ Laisser agir 5 minutes max. Rincer soigneusement à l'eau chaude ou froide sous pression.
- ✓ Portique de lavage : 1 L pour 200 à 300 L d'eau.
- ✓ Ne pas laisser sécher la solution sur la carrosserie

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore paille
- ✓ pH : alcalin
- ✓ Densité : 1.07
- ✓ Biodégradable à plus de 90 %
- ✓ Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Conditionnement*

Jerrican 5 L (4 x 5 L) - Jerrican 20 L

Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr