

CD 230

Antidérapant des sols



Applications

- ✓ S'utilise sur les marbres, grès, grès étirés, terres cuites émaillées, grès Céram, pâtes de verre
- ✓ S'utilise en cuisine, cantines, hôtels, bars, restaurants, commerces alimentaires, abattoirs, chambres froides, grandes surfaces, bâtiments publics, écoles, lycées, piscines, douches, halls, salles communes, salles de bains et salles d'eau

Propriétés

- ✓ Elimination des effets glissants des carrelages particulièrement sur les sols mouillés
- ✓ Efficacité immédiate
- ✓ Effet longue durée
- ✓ Contient un dérivé fluorhydrique
- ✓ Traitement de cristallisation antidérapant des sols carrelés : en intérieur et extérieur
- ✓ Soluble à l'eau

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit prêt à l'emploi

Pouvoir couvrant : 10 à 20 m²/kg
 Appliquer à la brosse (en nylon) ou au pulvérisateur (joint viton)
 Laisser agir 15 min à 1 heure
 Rincer abondamment à l'eau claire (si possible neutraliser l'eau de rinçage avec une solution de bicarbonate de soude)

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ **Attaque le verre et l'aluminium**
- ✓ Porter des gants et des lunettes de sécurité
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
 - ✓ Tenir hors de portée des enfants
 - ✓ Ne pas mélanger avec d'autres produits
- ✓ Stockage : 1 an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore
- ✓ pH : < 2
- ✓ Densité : 1.05

Conditionnement*

Flacon 500 mL (12 x 500 mL) - Jerrican 5 L (4 x 5 L)

* Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr