



PR 1390

Séchage déperlant

Applications

- ✓ Compatible avec tous types de machines possédants un dosseur spécifique : convoyeur, machine industrielle, semi industrielle, ...

Propriétés

- ✓ Crée une barrière protectrice qui se fixe à la carrosserie
- ✓ Dépose un film hydrophobe améliorant le glissement de l'eau et son évacuation sans traces
- ✓ Permet d'améliorer la qualité et la rapidité du séchage
- ✓ Facilite le démoustiquage
- ✓ Sans acide, sans phosphate

Mode d'emploi et dosage

- ✓ A diluer
- ✓ Dosage : de 20 à 80 ml par litre d'eau
- ✓ Température optimal de l'eau : de 75 à 90° C

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore
- ✓ pH : 4.3
- ✓ Densité : 1

Conditionnement*

- ✓ Jerrican 5 L (4 x 5 L) - Jerrican 20 L

Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr