



PR 168

Décapant alcalin de cire métallisation

Applications

- ✓ Applicable sur tous types de sols

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit à diluer

PREPARATION ET DECRASSAGE DES SURFACES :

Manuellement ou avec machine : 1 volume/10 à 15 volumes d'eau

DECAPAGE :

Manuellement : 1 volume/3 à 6 volumes d'eau suivant le type et le nombre de couches auto lustrées.

En machine : 1 volume/4 à 6 volumes d'eau suivant le type et le nombre de couches auto lustrées

DANS TOUS LES CAS:

Diluer le produit concentré, étendre cette solution, laisser agir quelques minutes, broser, aspirer, rincer. Recommencer l'opération si nécessaire

Propriétés

- ✓ Constitué à partir de tensioactifs, sel alcalin et agent séquestrant de calcaire
- ✓ Décapant puissant qui permet de dégrader rapidement les cires, les métallisations de polymères ou d'acryliques autos lustrées, en préparant les surfaces à un nouveau traitement
- ✓ Efficace dans l'eau quelle que soit sa dureté

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ En cas de projection sur les plinthes, peintures, tapisseries, tissus : rincer immédiatement à l'eau
 - ✓ Le port des gants est recommandé
 - ✓ Craint le gel
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
 - ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide de couleur jaune paille
- ✓ pH : 13
- ✓ Densité : 1.05
- Parfum huile de pin
- Biodégradable > à 90%

Conditionnement*

Jerrican 5 L (4 x 5 L) - Jerrican 20 L

* Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr