



R NET WP

Prélavage carrosserie

Applications

- ✓ S'applique sur les carrosseries automobiles, camions, cars, tracteurs, matériels TP, bâches, moteurs
- ✓ Nettoyage des sols pour l'atelier
- ✓ Surfaces verticales
- ✓ Idéal pour nettoyeur haute pression et canon à mousse

Propriétés

- ✓ Dégraissant puissant fortement moussant
- ✓ Détruit les amalgames de terre et de graisses fixées
- ✓ Détache rapidement la saleté ce qui facilite le nettoyage avec les brosses

Mode d'emploi et dosage

- ✓ Produit à diluer

Toujours mouiller le véhicule avant application du produit.

Diluer le produit de 3 à 6% en fonction du degré et du type de salissure ainsi que de la nature des peintures.

Appliquer du bas vers le haut.

Laisser agir de 2 à 5 minutes. Ne pas laisser sécher sur la carrosserie.

Rincer soigneusement.

Compatible avec les nettoyeurs haute pression (minimum 100 à 150 bars) munie d'un canon à mousse alimenté en eau froide.

Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Ne pas laisser agir plus de 10 min surtout sur les supports en aluminium
- ✓ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
- ✓ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- ✓ Liquide bleu
- ✓ pH : 13.4
- ✓ Densité : 1.03

Conditionnement*

Jerrican 5L (4x5L) – Jerrican 20L

* Plus de conditionnements sur demande

Conforme à l'Arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires



hagral
LABORATOIRES

Concepteur et fabricant de vos formulations aqueuses

Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL – 26400 CREST – Tel : 04 75 25 50 21 – contact@hagral.fr