FICHE TECHNIQUE ENGINS ROULANTS



les saletés les plus incrustées

✓ Supprime également les dépôts de

jantes et enjoliveurs

route

Propriétés

Applications

- √ Jantes et enjoliveurs
- √ Véhicules
- √ Matériel de voirie et de signalisation

DEL 500R+

Nettoyant jantes en profondeur

Mode d'emploi et dosage

✓ Prêt à l'emploi ou à diluer

Dose moyenne d'entretien : 1 litre pour 30 à 40 litres d'eau chaude (40 à 50° C).

- ✓ Appliquer sur jante ou enjoliveur froid.
- ✓ Pulvériser uniformément à une quinzaine de cm. Laisser agir 2 minutes environ.
- ✓ Frotter avec une éponge sur les parties les plus encrassées.
- ✓ Rincer à l'eau claire, ou essuyer avec un chiffon doux, propre et sec.

Nettoyage sols et véhicules: 1 verre/seau d'eau chaude

Machine H.P.: 2 à 3 % en sortie de lance.

Rincer à l'eau potable tous les récipients destinés à l'alimentation.

Recommandations et sécurité d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

✓ Nettoie et dégraisse en profondeur, même

✓ Permet d'entretenir sans effort tous types de

plaquettes de frein, graisses et salissures de la

- √ Liquide rouge
- √ pH:14
- √ Densité:1
- √ Biodégradable > 90%
- √Miscible dans l'eau en toute proportion

Conditionnement*

Jerrican 5 L (4 x 5 L) - Jerrican 20 L

Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr