

AQSLIDE 6 BIOSAFE

Fluide multifonction d'origine végétale



ORIGINE
VÉGÉTALE

Safe

SANS
COV



PERFORMANCES :

- Formulé sur base végétale biodégradable
- Sans huile minérale, sans silicone
- Sans classification de danger, ininflammable
- Multifonction : Lubrifiant, dégrissant, désoxydant, hydrofugeant, nettoyant

DISPONIBLE EN :

Pulvérisateur 650mL / Jerrican 5L (4*5L) / Jerrican 20L / Fût 200L / Container 1000L

UTILISATIONS :

- Désoxyde les contacts rouillés
- Débloque des assemblages vissés, des axes et paliers grippés.
- Lubrifie durablement les contacts dégrissés et les petits mécanismes, serrures, glissières, chaînes
- Elimine les dépôts résinifiés et calaminés
- Dissout les salissures bitumineuses et les goudrons

DESCRIPTION :

- AQSLIDE 6 BIOSAFE est un fluide pénétrant spécialement développé pour **remplacer les solvants pétroliers et hydrocarbures**
- Formulé à base de **dérivés végétaux**
- Disperse l'humidité et laisse un **film hydrofugeant**
- Facilement **biodégradable**
- **Produit ininflammable**
- **Sans classification de danger**

MODE D'APPLICATION :

Prêt à l'emploi.

Appliquer le produit pur au pulvérisateur manuel, ou avec un pistolet à air comprimé, ou par trempage. Essuyer au chiffon les coulures et laisser agir quelques minutes avant de débloquer l'assemblage.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Ambré
Odeur	Végétale
Masse volumique à 20°C	0.885 kg/L
Point éclair coupelle fermée	>160°C
Point de congélation	<5°C
Solubilité dans l'eau	Emulsionnable
Teneur en COV	0%
Teneur en hydrocarbures	0%
Biodégradabilité (OECD301A)	>90%



eccsel

Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - contact@eccsel.com

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS