

CD 410

Dégraissant désoxydant



Propriétés

- ☐ Dérochant acide
- ☐ Supprime les oxydes, le calcaire, la graisse
- ☐ 2 en 1 : nettoie, désincruste et détartre
- ☐ Favorise l'adhérence des finitions peinture
- ☐ Permet d'éliminer les laitances, coulées de rouille...

Applications

- ☐ Métaux non ferreux et alliages légers
- ☐ Béton et dérivés
- ☐ Sols industriels
- ☐ Carrelages, faïences

Mode d'emploi et dosage

- ☐ Produit concentré à diluer en fonction de la nature du traitement
- ☐ Dérochage béton et galva : 1 volume de produit pour 1 à 2 volumes d'eau
- ☐ Travaux d'entretien courant (surfaces carrelées par exemple) : 1 volume de produit pour 10 à 20 volumes d'eau selon fréquence de nettoyage.
- ☐ Température idéale : 20 à 40°C
- ☐ S'applique au pulvérisateur, à la brosse, au matériel de sol (mono brosse, auto laveuse...)

Recommandations et sécurité d'emploi

- ☐ Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant toute utilisation
- ☐ En cas de projection dans les yeux ou sur la peau laver immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin
- ☐ Protéger les métaux traités avec un système antirouille le plus rapidement possible après traitement

Données physico-chimiques

- ☐ Liquide bleu
- ☐ pH: 1

Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Conditionnement*

- ☐ Jerrican 5 L (4 x 5 L) - Jerrican 20 L

Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel : 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr